



Scheda tecnica SLV Numinos Faretto Phase M Luce da soffitto Aluminium Nero 20.1W 1935lm 36D - 927 Bianco Molto Caldo | Miglior Resa Cromatica - Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|--|
| SKU | 255813 |
| EAN | 4024163243452 |
| Marca | SLV |
| Nome del fabbricante | NUMINOS SPOT PHASE M Indoor LED rec. ceiling light BK/BK 2700K 36° |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 50000 |

Informazioni tecniche

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Sì, dimmerabile |
| Codice Colore | 927 Bianco Molto Caldo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 2700 Bianco Molto Caldo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Efficienza (Lm/W) | 96.3 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 36 |
| Tipo di Prodotto | Faretto LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Montaggio | Ceiling |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20 |
| Temperatura di Lavoro | -20 to +30 |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Colore dell'Apparecchio | Nero |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Connessione Infisso | PI [Connettore a pressione a 3 poli] |
| Product Serie | Numinos |

Dimensioni

| | |
|----------------|-----|
| Larghezza (mm) | 165 |
| Altezza (mm) | 185 |
| Diametro (mm) | 85 |

Informazioni sul sensore

| | |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

Perché scegliere Lampadadiretta?

 **Specialista** dell'illuminazione

 Piani di illuminazione **personalizzati**

 Fino a **7 anni** di garanzia

 Resi facili entro **14 giorni**